



## BASOTECT

**BASOTECT** serisi ürünleri, melamin köpüğünden imal edilmiş olup, farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. Ürünler, uluslararası geçerliliği olan üstün yangın dayanımına sahiptir. Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlığına göre değişmekle birlikte NRC % 10 - NRC %98 aralığındadır.

**BASOTECT** series products, have different thickness and finishing surfaces, are made of melamine foam. The products have the best fire resistance which is internationally recognized. The sound absorption coefficient, depends on the thickness of the product, is between NRC %10-NRC %98.



BASOTECT

- 1- MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
- 2- TAŞIYICI KONS. / BEARING CONS.
- 3- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 4- BASOTECT / BASOTECT
- 5- STRIP

**BASOTECT** ürünleri, Class B s2 d0 yanmazlık sertifikası olan Tecsound bariyerleri ile lamine edilerek, ses yalıtımı detaylarında da kullanılabilir. Ürün tüm bitiş yüzeylerine kolaylıkla uygulanabilir. Pahlı kesim bitiş alternatifi ile estetik görünüm elde edilmektedir.

**BASOTECT** products, laminated with Tecsound barriers, that have the certificate of fireproofing Class B S2D0, can be used for sound insulation. It is easy to apply on every finishing surface. And it is quite esthetic with the chamfered cutted endings.